

Bima kick recond

Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna. Avsedd för personer med förlamning i ena sidan t.ex. efter en stroke. Som är beroende av rullstol och kan förflytta sig genom att sparka sig fram. Låg risk för trycksår. Stommen är inkontinenssäker, överdraget är luftigt och bekvämt.



- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Antiglid material
- ✓ Svagt formad med bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

Konstruktion

Bima kick recond är formgjuten med en teknik som ger stommen olika densitet.

Högre densitet under låren, gör dynan stabil.

Mer tyngd fångas upp under låren och på så sätt avlastar/ fördelar dynan trycket under sittbensknölna och svanskotan.

Dynbasen är helt vätsketät och kan tvättas/ rekonditioneras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Dynan lämpar sig i miljöer där det finns flera användare och där det ställs höga krav på rekonditionering.

Bima kick recond kan beställas med kupad eller plan botten.



Bilden visar Bima kick recond med försänkning för höger lår

Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour.

Sittytan är monterad med motsatt luggriktning. Den förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget är försett med handtag och undersida med antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

Anpassningar

Bima kick recond kan anpassas direkt i fabrik enligt önskemål. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnummer (**Ö12-4543-K-H**)

Övriga mått

Övriga mått och anpassningar tillverkas enligt önskemål.

Bima kick recond med **kupad** botten. Artikelnr, mått och max brukarvikt

(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Båda låren -VH		Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)	
		Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58			Vä
35	12-3535-K	12-3538-K	12-3540-K	12-3543-K						-V	-H	6,5	100
37,5	12-3735-K	12-3738-K	12-3740-K	12-3743-K	12-3745-K	12-3747-K	12-3750-K			-V	-H	6,5	100
40	12-4035-K	12-4038-K	12-4040-K	12-4043-K	12-4045-K	12-4047-K	12-4050-K			-V	-H	6,5	110
42,5		12-4238-K	12-4240-K	12-4243-K	12-4245-K	12-4247-K	12-4250-K			-V	-H	6,5	125
45		12-4538-K	12-4540-K	12-4543-K	12-4545-K	12-4547-K	12-4550-K			-V	-H	6,5	125
47,5		12-4738-K	12-4740-K	12-4743-K	12-4745-K	12-4747-K	12-4750-K			-V	-H	6,5	135
50		12-5038-K	12-5040-K	12-5043-K	12-5045-K	12-5047-K	12-5050-K			-V	-H	6,5	140
52,5			12-5240-K	12-5243-K	12-5245-K	12-5247-K	12-5250-K			-V	-H	7,5	150
55			12-5540-K	12-5543-K	12-5545-K	12-5547-K	12-5550-K	12-5555-K		-V	-H	7,5	150
57,5			12-5740-K	12-5743-K	12-5745-K	12-5747-K	12-5750-K	12-5755-K		-V	-H	7,5	150
60					12-6045-K	12-6047-K	12-6050-K	12-6055-K		-V	-H	7,5	150

Bima kick recond med **plan** botten. Artikelnr, mått och max brukarvikt

(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten							Båda låren -VH		Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)	
		Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58			Vä
35	12-3535-P	12-3538-P	12-3540-P	12-3543-P						-V	-H	6,5	100
37,5	12-3735-P	12-3738-P	12-3740-P	12-3743-P	12-3745-P	12-3747-P	12-3750-P			-V	-H	6,5	100
40	12-4035-P	12-4038-P	12-4040-P	12-4043-P	12-4045-P	12-4047-P	12-4050-P			-V	-H	6,5	110
42,5		12-4238-P	12-4240-P	12-4243-P	12-4245-P	12-4247-P	12-4250-P			-V	-H	6,5	125
45		12-4538-P	12-4540-P	12-4543-P	12-4545-P	12-4547-P	12-4550-P			-V	-H	6,5	125
47,5		12-4738-P	12-4740-P	12-4743-P	12-4745-P	12-4747-P	12-4750-P			-V	-H	6,5	135
50		12-5038-P	12-5040-P	12-5043-P	12-5045-P	12-5047-P	12-5050-P			-V	-H	6,5	140
52,5			12-5240-P	12-5243-P	12-5245-P	12-5247-P	12-5250-P			-V	-H	7,5	150
55			12-5540-P	12-5543-P	12-5545-P	12-5547-P	12-5550-P	12-5555-P		-V	-H	7,5	150
57,5			12-5740-P	12-5743-P	12-5745-P	12-5747-P	12-5750-P	12-5755-P		-V	-H	7,5	150
60					12-6045-P	12-6047-P	12-6050-P	12-6055-P		-V	-H	7,5	150

Vänster lår-försänkning, ange 12-4543-K-**V** eller Höger lår-försänkning, ange 12-4543-K-**H**

Försänkning av båda låren, ange 12-4543-K-**VH**

Rekonditionering

Bima kick recond är försedd med en vätsketät yta som är spritbar, klarar att torkas av med de flesta alkoholbaserade desinfektionsmedel. Kan även rekonditioneras i tvätt kabinett. Dynbasen klarar även att ångtvättas. Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Fakta

Klassificering: Tryckfördelande sittdyna

ISO-kod: 12 25 06

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Dynans vikt: 45x43x6,5cm ca 1,0 kg

Material i dynbas: Formgjuten polyuretan med vätsketätt stretchigt ytskikt

Material i överdrag: Svart laminerad velour, antiglid



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB

Trålvägen 5

432 74 Träslövsläge

Telefon: 0340 - 419 50

info@bimasweden.se

www.bimasweden.se